

Leistungsverstärker



iAC Serie

Audioverstärker für niederohmige und 100-V-Systeme.



iAC 2X240 mit Dante

- Einkanal- und Zweikanal-Modelle
- Alle Modelle mit bzw. ohne Dante
- iAC 2X240: Zweikanal-Modus (2 x 240 W) oder gebrückter Modus (1 x 480 W, 100-V-Ausgang)
- RS-232-Steuerschnittstelle: Lautstärke, EQ, Stummschaltung, Standby-Status zur Integration der Verstärker in große, komplexe Audiosysteme, die automatisiert oder ferngesteuert betrieben werden
- Symmetrischer Phoenix- und Stereo-Cinch-Eingang mit Audio-Link-Anschluss für einfache Installation
- Mehrfachspannungsausgang geeignet für 4 Ω-, 70 V-, 100 V-Lautsprecherleitungen
- Schutzschaltung mit Signalbegrenzer
- Einbauwinkel für 19" Schränke beigelegt

Technische Merkmale

	iAC 120	iAC 240	iAC 360	iAC 2X240
Leistung	1 x 120 W	1 x 240 W	1 x 360 W	2 x 240 W oder 1 x 480 W
Verbrauch	184 VA	340 VA	475 VA	560 VA
Verbrauch im Standby	10 VA	10 VA	10 VA	10 VA
Spannungsversorgung	23 V, 50 Hz			
Ausgänge	1x Phoenix-Ausgang, 1x Phoenix Audio-Link			
Eingänge	1x symmetrischer Phoenix (alle Modelle). 1x Dante Eingangskarte (nur Dante-Modelle)			
Frequenzgang	70 Hz - 20 kHz			
THD	<0,2 %			
Rauschabstand	92 dB			
Fernsteuerung	RS-232			
Klangregler	Bass: ±14 dB bei 125 Hz, Mitte: ±14 dB bei 1 kHz, Höhen: ±14 dB bei 10 kHz			
Kühlung	Konvektion	Temperatur geregelter Lüfter		
Maße (hxbxt)	44 x 430 x 245 mm	88 x 430 x 342 mm		
Gewicht	5 kg	8 kg	9,4 kg	11,5 kg