

# Leistungsverstärker

## iAC 240 Leistungsverstärker

Audioverstärker für niederohmige und 100-V-Systeme.



iAC 240 mit Dante

- Einkanalverstärker
- Modelle mit bzw. ohne Dante®
- RS-232-Steuerschnittstelle: Lautstärke, EQ, Stummschaltung, Standby-Status zur Integration der Verstärker in große, komplexe Audiosysteme, die automatisiert oder ferngesteuert betrieben werden
- Symmetrischer Phoenix- und Stereo-Cinch-Eingang mit Audio-Link-Anschluss für einfache Installation
- Mehrfachspannungsausgang geeignet für 4 Ω-, 70 V-, 100 V-Lautsprecherleitungen
- Schutzschaltung mit Signalbegrenzer
- Einbauwinkel für 19" Schränke beigelegt

### Technische Merkmale

	iAC 240 / iAC 240 with Dante Input Interface
Leistung	1 x 240 W
Verbrauch	340 VA
Verbrauch im Standby	10 VA
Spannungsversorgung	23 V, 50 Hz
Ausgänge	1x Phoenix-Ausgang, 1x Phoenix Audio-Link
Eingänge	1x symmetrischer Phoenix, 1x Dante Eingangskarte (nur Dante-Modell)
Frequenzgang	70 Hz - 20 kHz
THD	<0,2 %
Rauschabstand	92 dB
Fernsteuerung	RS-232
Klangregler	Bass: ±14 dB bei 125 Hz, Mitte: ±14 dB bei 1 kHz, Höhen: ±14 dB bei 10 kHz
Kühlung	Temperatureregelter Lüfter
Maße (hxbxt)	88 x 430 x 245 mm
Gewicht	8 kg