

Mischverstärker

MMA 240X Mischverstärker

Der Fünf-Zonen-Klasse-D-Mischverstärker MMA 240X ist für kommerzielle und industrielle Anwendungen konzipiert. Er ist ideale Wahl, wenn eine große Auswahl an Audio-Line-Eingängen benötigt wird und die Übertragung in mehrere Zonen Priorität hat.



- Zur Verfügung stehen: 6 Mic-/ Line-Eingänge, Verstärkungsregler, Paging-Mikrofoneingang, Gongfunktion, Phantomspeisung, Prioritätseingänge, grafischer Equalizer, Fünf-Zonen-Wahlschalter
- Einbauwinkel für 19"-Schränke beigegefügt

Technische Daten

Nennleistung	240 W	Phantomspannung	max. 15 V
Eingänge	Mic: symm. XLR, 6,3 mm TRS-Klinke Line: Stereo RCA Abgesetztes Mikrofon: Phoenix Link-Eingang: 6,3 mm TS-Klinke Verstärker-Eingang: 6,3 mm TS-Klinke Ferndurchsagen: RJ45	Frequenzgang	80 Hz - 15 kHz
Eingangsempfindlichkeit	Mic: 50 dBu Line: 30 dBu Abgesetztes Mikrofon: 40 dBu Link-Eingang: 17 dBu Verstärker-Eingang: 0 dBu	Equalizer	125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, +/- 12 dB
Ausgänge	niederohmig 4 Ohm: Phoenix 100 V: Phoenix-RCA	THD	0,5 %
		Signal-/Rauschabstand	75 dB
		Spannungsversorgung	230 V, 50 Hz
		Abmessungen	420 x 88 x 320 mm, 1 HE, 19"
		Gewicht	10,5 kg
		Optionales Zubehör.....	Page Station 5X (Fünf-Zonen-Sprechstelle)